

Stanowisko kontroli drzwi i okien CONTROLSKY MAX

Urządzenie umożliwia kontrolę drzwi, okien oraz witryn okiennych otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz. Niezależne pionowe belki ustawiane do wysokości i szerokości konstrukcji. Rolotok dolny wyposażony w system bolców zabezpieczający konstrukcję przed wysunięciem. System przyłączy elektrycznych do kontroli zamków, zasuwnic, systemów dostępu, siłowników, samozamykaczy oraz automatów drzwiowych - 12,24 VDC, 230 VAC. Długość robocza kontrolowanej konstrukcji: 700-3500 mm. Wysokość robocza kontrolowanej konstrukcji: 1800-3200 mm. Szerokość robocza kontrolowanej konstrukcji: 40-140 mm. Maksymalny ciężar kontrolowanej konstrukcji: 500 kg.





STRONA PRODUKTU



KOD	NAZWA POZYCJI
RX.06202110460F	CONTROLSKY MAX - Stanowisko kontroli drzwi i okien.

AKCESORIA

RX.12202010473L	<p>XTRANS L - Podajnik rolkowy współpracujący ze stanowiskiem kontroli drzwi i okien CONTROLSKY MAX - lewy. Przeznaczone do pionowego przesuwania okien lub drzwi, wspomagający załadunek i rozładunek wózków transportowych, stanowiska kontroli. Wyposażone w funkcję uchyty w zakresie 80-90 stopni, mechanicznie zabezpieczoną przed wypadnięciem konstrukcji podczas uchyty. W podstawie zespół rolek stalowych – rolki L200, w ścianie rolki pojedyncze, poliamidowe, wulkanizowane poliuretanem. Dwa ramiona zabezpieczające konstrukcję przed pochyłem. Długość: L 3000. Szerokość: 950 mm. Wysokość: 2600 mm. Nośność: 500 kg.</p>	 <p>L - RX.12202010473L</p>
RX.12202010474L	<p>XTRANS P - Podajnik rolkowy współpracujący ze stanowiskiem kontroli drzwi i okien CONTROLSKY MAX - prawy. Przeznaczone do pionowego przesuwania okien lub drzwi, wspomagający załadunek i rozładunek wózków transportowych, stanowiska kontroli. Wyposażone w funkcję uchyty w zakresie 80-90 stopni, mechanicznie zabezpieczoną przed wypadnięciem konstrukcji podczas uchyty. W podstawie zespół rolek stalowych – rolki L200, w ścianie rolki pojedyncze, poliamidowe, wulkanizowane poliuretanem. Dwa ramiona zabezpieczające konstrukcję przed pochyłem. Długość: L 3000. Szerokość: 950 mm. Wysokość: 2600 mm. Nośność: 500 kg.</p>	 <p>P - RX.12202010474L</p>



Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • www.reimpex-meesenburg.eu

102022

Stanowisko kontroli drzwi i okien CONTROLSKY MAX

URZĄDZENIA