

# Stojak do transportu szkła LUCO STL

Stojak do transportu szkła, konstrukcji, typ L.  
Podstawa wykończona profilem gumowym pełnym.  
Ściana wykończona profilem gumowym komorowym.  
Powierzchnia wykończenia: RAL 7035 lub Cynk ogniowy.  
Nośność: zależna od typu.  
Wymiary: wysokość: 2500 mm, wysokość załadownicza 2300 mm  
Długość i szerokość: zależne od typu.



KOD	NAZWA POZYCJI
RX.01212100546A	LUCO STL Stojak 800x500 (szerokość, długość), nośność 1000kg; RAL 7035
RX.01214100546A	LUCO STL Stojak 800x500 (szerokość, długość), nośność 1000kg; Cynk ogniowy
RX.01212100547A	LUCO STL Stojak 800x800 (szerokość, długość), nośność 1000kg; RAL 7035
RX.01214100547A	LUCO STL Stojak 800x800 (szerokość, długość), nośność 1000kg; Cynk ogniowy
RX.01212100548A	LUCO STL Stojak 800x120 (szerokość, długość), nośność 1000kg; RAL 7035
RX.01214100548A	LUCO STL Stojak 800x1200 (szerokość, długość), nośność 1000kg; Cynk ogniowy
RX.01212100549A	LUCO STL Stojak 800x2000 (szerokość, długość), nośność 1500kg; RAL 7035
RX.01214100549A	LUCO STL Stojak 800x2000 (szerokość, długość), nośność 1500kg; Cynk ogniowy
RX.01212100550A	LUCO STL Stojak 800x2500 (szerokość, długość), nośność 1500kg; RAL 7035
RX.01214100550A	LUCO STL Stojak 800x2500 (szerokość, długość), nośność 1500kg; Cynk ogniowy
RX.01212100551A	LUCO STL Stojak 800x3000 (szerokość, długość), nośność 1500kg; RAL 7035
RX.01214100551A	LUCO STL Stojak 800x3000 (szerokość, długość), nośność 1500kg; Cynk ogniowy
RX.01212100552A	LUCO STL Stojak 1200x1200 (szerokość, długość), nośność 1000kg; RAL 7035
RX.01214100552A	LUCO STL Stojak 1200x1200 (szerokość, długość), nośność 1000kg; Cynk ogniowy
RX.01212100553A	LUCO STL Stojak 1200x2000 (szerokość, długość), nośność 2000kg; RAL 7035
RX.01214100553A	LUCO STL Stojak 1200x2000 (szerokość, długość), nośność 2000kg; Cynk ogniowy
RX.01212100554A	LUCO STL Stojak 1200x2500 (szerokość, długość), nośność 2000kg; RAL 7035
RX.01214100554A	LUCO STL Stojak 1200x2500 (szerokość, długość), nośność 2000kg; Cynk ogniowy
RX.01212100555A	LUCO STL Stojak 1200x3000 (szerokość, długość), nośność 2000kg; RAL 7035
RX.01214100555A	LUCO STL Stojak 1200x3000 (szerokość, długość), nośność 2000kg; Cynk ogniowy









Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 11 • 68-200 Żary • tel: +48 68 363 28 00 • fax: +48 68 363 28 28 • [www.reimpex-meesenburg.eu](http://www.reimpex-meesenburg.eu)

stojak do transportu szkła LUCO STL

STOJAKI TRANSPORTOWE

KOD	NAZWA POZYCJI	
<b>AKCESORIA</b>		
RXZ-0008266	uszy pod wózek widły - 4 szt. wymiar: szerokość 250 mm, wysokość 100mm	
RXC-0000910	uszy pod suwnice - 2 szt. wymiar: otwór $\phi$ 45 mm	
RXZ-0008268	poszerzenie ściany bocznej - 2 szt. wysuw o 500 m, wykończony gumą komorową	
RXC-0012628	stalowy uchwyt z pręta $\phi$ 10 do spiniania materiału - 1 szt.	
PA.0001424	perforowany ceownik montowany w podstawie, umożliwiający założenie blokady zabezpieczającej szkło przed wypadnięciem	
RXZ-0008269	blokada z paskiem zabezpieczająca tafle szkła, stosowana do ceownika perforowanego PA.0001424	
RXC-0003902	tabliczka opisowa, blacha stalowa 100x100mm	